



GF502

GRASSO IN PASTA AL LITIO

DESCRIZIONE

Grasso lubrificante multifunzionale, formulato con LITIO e OLIO MINERALE altamente raffinato, con additivi antiruggine e antiusura.

- ECCELLENTE RESISTENZA ALL'OSSIDAZIONE
- ANTIUSURA, ANTICORROSIONE, ANTIRUGGINE
- BUON POTERE ADESIVANTE
- RESISTE ALL'AZIONE DILAVANTE DELL'ACQUA
- NOTEVOLE STABILITA' MECCANICA
- NOTEVOLE POTERE LUBRIFICANTE

UTILIZZO

Lubrificazione generale di autoveicoli, di cuscinetti a rotolamento di macchinario industriale operante in condizioni medio/gravose di carico, temperature elevate, presenza d'acqua. PERNI - SNODI GIUNTI - INGRANAGGI SERRATURE - RUOTE SLITTE - CAVI - GUAINE, ECC.

Può essere applicato a pennello o con una spatola avendo cura di spalmarlo in strato sottile ed uniforme sulle parti da lubrificare. Preventivamente pulire e sgrassare le superfici metalliche.

Consigli: Qualora vi fosse ruggine, questa va eliminata prima dell'utilizzo del grasso.

CODICI - FORMATI

Codice	Formato	Package
1GD125	125 ml	Tubetto
1GFD005	5 kg	Latta

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICA	VALORE
Aspetto	Pomatoso beige
Consistenza NLGI	2
Temp. di esercizio	-25°C/+120°C
Penetrazione lavor.	280 mm/ ¹⁰ (60 colpi)
Penetrazione lavor.	290 mm/ ¹⁰ (100000 colpi)
Carico di saldatura	120kg (IP 239)
Punto goccia	190°C (ASTM D566)
Conservazione	24 mesi (5°C/28°C)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.