

MAPESILENT TAPE

Fascia adesiva in polietilene espanso a cellule chiuse per la sigillatura dei giunti e delle sovrapposizioni dei sistemi fonoisolanti sotto massetto



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Alta adesività
- Basso spessore
- Facile da utilizzare
- Adatta a tutta la gamma **Mapesilent**
- Inalterabile nel tempo
- Inattaccabile da muffe o insetti

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sigillatura di giunti e sovrapposizioni degli elementi che compongono il sistema di fonoisolamento **Mapesilent** in accordo alla norma UNI 11516-1.

Alcuni esempi di applicazione

- Isolamento acustico dei massetti galleggianti fonoisolanti per evitare la formazione di ponti acustici
- Isolamento delle tubazioni e altri elementi rigidi che attraversano pareti e solai

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapesilent Tape è una fascia elasticizzata autoadesiva in polietilene espanso a cellule chiuse, di facile utilizzo e inalterabile nel tempo, larga 10 cm e spessa 3 mm, disponibile in rotoli da 25 m.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Verificata la corretta posa della membrana fonoisolante, utilizzare **Mapesilent Tape** per sigillare tutte le sovrapposizioni o le giunzioni tra i vari elementi.

Tagliare e posizionare delle piccole porzioni di **Mapesilent Tape** in corrispondenza degli angoli e di qualsiasi altra superficie che presenta limitate interruzioni del sistema fonoisolante.

Nastrare con **Mapesilent Tape** tutti i corpi passanti di piccola dimensione che attraversano il massetto.



Sigillatura delle sovrapposizioni o delle giunzioni.



Sigillatura degli angoli.



Sigillatura delle sovrapposizioni tra membrana fonoisolante e fascia perimetrale.



Sigillatura dei corpi passanti.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile rotoli da 25 m.

IMMAGAZZINAGGIO

9 mesi negli imballi originali in luogo asciutto al riparo dall'irraggiamento diretto del sole.

Non sovrapporre i bancali.

Il contatto con solventi o liquidi organici può danneggiare il prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapesilent Tape è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

DATI TECNICI (valori tipici)

Caratteristiche tecniche	Valori
Spessore	3 mm
Larghezza	10 cm
Adesività	Totale
Densità	25 kg/m ³
Conducibilità termica (λ)	0,035 W/mK

NOTE:
Per i prodotti isolanti acustici non sono attualmente disponibili norme armonizzate per la marcatura CE.
Tutti i prodotti Mapei sono immessi sul mercato nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di destinazione.

AVVERTENZE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

919-6-2025 it-it (IT)

